



产品特点

支持自动关机

支持单波长, 组合波长定制

可选大容量锂电池, USB充电口充电

支持CW和多种调制光输出

可根据需求定制1625nm、1650nm等波长

输出功率可调, 调节范围6dB, 步进1dB



握持感极佳
外观符合人体工程学



单多模一体
最多四波长集成



超低功耗
持续72h工作时间



USB接口
充电宝供电



环境适应性
工作温度 -10°C~50°C

光 源		
工作波长	850nm ±20nm/1300nm±20nm	1310nm/1490nm/1550nm±20nm
光纤类型	62.5/125μm	9/125μm
激光器类型	FP-LD	
输出功率	≤ -5dBm	
稳定度	±0.02dB/8h	
工作方式	CW/270Hz/1000Hz/2000Hz	
功率调节范围	0~6dB，1dB 步进	
连接器	万能接头 FC/SC/ST	
整 机		
电源	3 节 5 号电池/1500mAh 可充电锂电池（选件）	
自动关机时间	10min	
电池持续工作时间	≥72h（光源功能）	
工作温度	-10℃~+50℃	
贮存温度	-40℃~+70℃	
相对湿度	0~95%无结露	
尺寸	186mm×100mm×50mm	
重量	140g /150g	